

ENTRETIEN DES PORTAILS

LAVAGE

Le lavage des portails est réalisé à l'eau claire, éventuellement avec un détergent ménager neutre, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.

Ne pas utiliser de surpresseur type KÄRCHER ou autre !

Au minimum, il doit être effectué en environnement :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ⇒ maritime | au moins 4 fois par an, |
| ⇒ industriel et urbain | au moins 3 fois par an, |
| ⇒ rural | au moins 2 fois par an. |

Supprimer toutes feuilles et/ou mousses sur le portail.

Le thermolaquage sera irrémédiablement tâché et/ou endommagé si les feuilles et/ou mousses restent trop longtemps et que le processus de décomposition commence.

RETOUCHE

En cas d'incident sur la peinture, vous pouvez acheter un stick de retouche peinture. Nous contacter en nous indiquant le numéro de RAL (mentionné sur votre facture).

TAMPONS

Au fil du temps, les tampons plastiques s'usent, pour les remplacer vous pouvez en trouver dans les quincailleries ou grandes surfaces de bricolage.

LUBRIFICATION

N'oubliez pas de lubrifier une fois par an les pivots, serrures, cylindres, et toutes pièces mobiles avec un aérosol de lubrification ménagé non agressif style « WD40 » ou similaire.