

Portail coulissant Equilis®

Un portail manuel pour un usage professionnel.

Spécifications techniques



POINTS FORTS

Personnalisable
Le portail Equilis® est disponible à visser ou à sceller, avec un remplissage grillage ou barreauté. Un certain nombre d'options permet de le personnaliser : soubassement tôle, remplissage tôle et différents coloris RAL...
Grands passages
Le portail coulissant est disponible dans les passages jusqu'à 12m et peut être installé en vis à vis pour les sites industriels ayant besoin d'un grand passage (sur demande).
Motorisable
Il est possible d'adapter un moteur sur ce portail : le Kit motorisable s'adapte rapidement sur le vantail et facilite la mise en place d'un moteur adapté.
Conformité à la norme EN 13241-1
Le portail Equilis est conforme à la norme européenne et bénéficie du marquage CE.



DIMENSIONS

Passage (m) \ Hauteur (m)	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00
1.00	Poutre : 180x80x3 Pile de réception : 100x100x3 Portique : 80x80x3 Cadre : 80x80x3																		
1.25																			
1.50																			
1.75																			
2.00	Poutre : 180x80x3 Pile de réception : 100x100x3 Portique : 100x100x3 Cadre : 80x80x3											Poutre : 180x100x4 Pile de réception : 100x100x3 Portique : 100x100x3 Cadre : 80x80x3							
2.25																			
2.50	Poutre : 180x100x4 Pile de réception : 120x120x3 Portique : 100x100x3 Cadre : 80x80x3											Poutre : 180x100x4 Pile de réception : 120x120x3 Portique : 120x120x3 Cadre : 80x80x3							

Portail coulissant Equilis®



DESCRIPTIF PRODUIT

Description	Le portail Equilis® coulissant s'ouvre par refoulement latéral. Il est prévu à visser sur insert de pose (cf kit d'implantation) ou à sceller dans le sol. Une serrure Locinox permet de le verrouiller.
Utilisation	Les accessoires, peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables pour s'adapter au site .
Matériau	Tube en acier galvanisé Galvanisation 275g/m ² suivant norme NF EN 10305-3
Plastification	Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four.
Couleurs standards	Vert 6005 ou blanc 9010
Remplissages	- Remplissage par barreaux 50x25mm soudés - Espacement entre barreaux 110 mm - Remplissage grillagé 200X55 fil Ø5mm
Composants du portail	- 1 vantail avec roulettes - 1 portique - 1 pile de réception - 1 butée arrière - 1 serrure à clef Locinox - 1 rail à visser ou à sceller
Conformité	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE
Garantie	Le portail est garanti : - 10 ans contre la corrosion (délivrée sur demande, par chantier et après acceptation du dossier).
Version	Le portail Equilis® peut être motorisé grâce au kit Motorisable qui vous permet d'installer votre motorisation.
Aide à l'installation	Kit d'implantation pour portail à visser : - Insert de pose - Gaine - Câble pile réception 4x0.75 - Notice de pose - Plan Kit motorisable : - Fixation - Crémaillère 30x12 - Entretoise (profilé en C plastifié noir/galva) - Visserie - Goulotte plastifiée noir/galva (pour la partie supérieure de la pile de réception) - Trappe de visite - Cache gâche serrure plastifiée noir/galva
Options	- Autres coloris et RAL Fiji sur demande - Soubassement tôle ou remplissage - Kit motorisable - Lisse défensive - Bavolets - Galvanisation à chaud



Les produits LIPPI sont conçus et fabriqués sous référentiel QSE.

La société LIPPI se réserve le droit d'apporter toute modification dans les caractéristiques des articles sans être obligé d'effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou en cours de commande - Dernière mise à jour de cette fiche : 06/08/2010.



LIPPI - La Fouillouse - 16440 Mouthiers
Tél. 05 45 67 96 83 - Fax. 05 45 67 83 71