

# Portillons et portails pivotant Equilis®

Equilis®, une gamme de portails pivotants professionnelle.

Spécifications techniques



## POINTS FORTS

Large choix de passage
La gamme des portillons et portails pivotants EQUILIS® offre un large choix de passage (de 1 m à 10m) pour couvrir un maximum de besoins : accès piéton, véhicules légers ou poids lourds.
Personnalisable
Le portail Equilis® est disponible avec des piles à visser ou à sceller, avec un remplissage grillagé ou barreaudé. Un certain nombre d'options permet de le personnaliser : barre anti-panique, ferme porte automatique, remplissage tôle et différents coloris RAL... Il peut être équipé sur mesure en fonction des besoins du site.
Conformité à la norme EN 13241 - 1
Les portails Equilis® sont conformes à la norme européenne et bénéficient du marquage CE.



## DIMENSIONS

### Portillons Equilis® (1 seul vantail)

Passage (m) / Hauteur (m)	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00 <sup>(1)</sup>	3.50 <sup>(2)</sup>	4.00 <sup>(2)</sup>	4.50 <sup>(2)</sup>	5.00 <sup>(2)</sup>
1.00	Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80				Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100	Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 120x120			
1.25										
1.50					Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 120x120	Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 150x150			
1.75										
2.00	Cadre : 50x50x2 / Gonds : 3xM20 Piles : 100x100		Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 150x150		Cadre : 80x80x3 Gonds : 3xM24 Piles : 180x180				
2.25	Cadre : 50x50x2 / Gonds : 3xM20 Piles : 100x100		Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 150x150						
2.50	Cadre : 60x60x2 / Gonds : 3xM20 / Piles : 120x120									

### Portails Equilis® (2 vantaux égaux)

Passage (m) / Hauteur (m)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50 <sup>(1)</sup>	6.00 <sup>(1)</sup>	6.50 <sup>(2)</sup>	7.00 <sup>(2)</sup>	7.50 <sup>(2)</sup>	8.00 <sup>(2)</sup>	8.50 <sup>(2)</sup>	9.00 <sup>(2)</sup>	9.50 <sup>(2)</sup>	10.00 <sup>(2)</sup>
1.00	Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 80x80				Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 100x100	Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 120x120										
1.25							Cadre : 80x80x3 / Gonds : 3xM24 / Piles : 150x150										
1.50					Cadre : 50x50x2 Gonds : 2xM20 Piles : 100x100	Cadre : 60x60x2 Gonds : 2xM20 Piles : 120x120	Cadre : 80x80x3 Gonds : 3xM24 Piles : 180x180										
1.75																	
2.00	Cadre : 50x50x2 / Gonds : 3xM20 Piles : 100x100		Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 150x150													
2.25	Cadre : 50x50x2 / Gonds : 3xM20 Piles : 100x100		Cadre : 50x50x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 150x150													
2.50	Cadre : 60x60x2 Gonds : 3xM20 Piles : 120x120																

<sup>(1)</sup> renfort central pour les modèles grillagés  
<sup>(2)</sup> renfort central pour tous les modèles

## Portillons et portails pivotant Equilis®



## DESCRIPTIF PRODUIT

<b>Description</b>	Le portail Equilis® Pivotant est réversible jusqu'au passage 5.50m: il est possible de choisir le sens d'ouverture au dernier moment sur le chantier. Il suffit de monter les accessoires (serrure, verrou de sol) sur l'autre vantail et d'adapter les oreilles et les gonds pour changer le sens d'ouverture. Le portail Equilis® est prévu à visser sur insert de pose (grâce à un kit d'implantation) ou à sceller dans le sol.
<b>Utilisation</b>	Les accessoires, peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables pour s'adapter au site.
<b>Matériau</b>	Tube en acier galvanisé Galvanisation 275g/m <sup>2</sup> suivant norme NF EN 10305-3
<b>Plastification</b>	Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four.
<b>Couleurs standards</b>	Vert 6005 ou blanc 9010
<b>Remplissages</b>	- Remplissage par barreaux 50x25mm soudés - Espacement entre barreaux 110 mm - Remplissage grillagé 200X55 fil Ø5mm
<b>Composants du portail</b>	- 1 vantail pour les passages de 1.00 à 5.00m et 2 vantaux pour les passages jusqu'à 10.00m - 2 piles - 1 serrure à clef Locinox - 1 ou 2 verrou de sol suivant le modèle - 1 butée de sol
<b>Passage réel</b>	Le réglage des gonds permet un ajustement du passage réel entre piles par rapport au réglage prévu par défaut : -10mm à +40mm pour les portillons -20mm à +80mm pour les portails
<b>Conformité</b>	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE
<b>Garantie</b>	Le portail est garanti : - <b>10 ans</b> contre la corrosion (délivrée sur demande du client, par chantier et après acceptation du dossier).
<b>Options</b>	- Barre anti panique - Ferme porte - Remplissage tôle pointe diamant - Soubassement tôle - Lisse défensive - 200 autres coloris et RAL Fiji (aspect mat sablé) sur demande - D'autres options possibles sur demande

NB : Version automatisée bientôt disponible



Les produits LIPPI sont conçus et fabriqués sous référentiel QSE.

La société LIPPI se réserve le droit d'apporter toute modification dans les caractéristiques des articles sans être obligé d'effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou en cours de commande - Dernière mise à jour de cette fiche : 06/08/2010.



LIPPI - La Fouillouse - 16440 Mouthiers  
Tél. 05 45 67 96 83 - Fax. 05 45 67 83 71